

SCHIUMACTIV

Detergente alcalino ad attività solvente dello sporco organico
Prodotto per i lavaggi a schiuma

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

SCHIUMACTIV è un detergente schiumogeno con proprietà solventi dello sporco di natura organica indicato per i trattamenti di lavaggio delle superfici e degli ambienti negli allevamenti degli animali da reddito ed in zootecnia in generale

SCHIUMACTIV è una associazione di sostanze caustiche, tensioattivi ad attività sgrassante ed emulsionante, solvente di natura organica e sequestranti che esplica una forte attività detergente nella rimozione delle sostanze di natura organica, anche in presenza di acque dure

Le principali caratteristiche di **SCHIUMACTIV** si possono riassumere come segue:

- è alcalino e quindi adatto a rimuovere gli sporchi di natura organica
- contiene una miscela di tensioattivi e solventi glicolici che gli conferiscono attività sgrassante ed emulsionante
- contiene sequestranti per il controllo della precipitazione dei sali di calcio e magnesio presenti nell'acqua di lavaggio

SCHIUMACTIV conserva una buona attività detergente anche nei trattamenti a freddo

MODALITÀ DI IMPIEGO

SCHIUMACTIV viene impiegato nei trattamenti di lavaggio a schiuma seguendo le seguenti modalità:

1. Risciacquare a fondo le superfici per rimuovere tutto lo sporco grossolano
2. Applicare la soluzione di **SCHIUMACTIV** sotto forma di schiuma servendosi dell'apposita unità a pressione e muovendo la lancia dal basso verso l'alto
Dosaggio consigliato 4% - 6% ad una temperatura di 35° - 40°C
3. Lasciare agire la schiuma per almeno 15 - 20 minuti evitando che la stessa si asciughi in modo eccessivo sulle superfici schiumate

risciacquare accuratamente con acqua al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e di detergente

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE

Stato fisico	Liquido limpido di colore giallo chiaro
Odore	Caratteristico dei componenti
pH (a 20°C)	13,5 ± 0,5 (100%) 12,0 ± 0,5 (1%)
Peso specifico (a 20°C)	1,120 ± 0,020 g/cm ³

CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di **SCHIUMACTIV** non presentano alcuna attività corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto ad eccezione delle leghe leggere e dell'alluminio

SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

Indicazioni di pericolo (CLP): H290 – Può essere corrosivo per i metalli
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e l'uso

STABILITÀ E STOCCAGGIO

Stabilità	Conservare per massimo 3 anni dalla data di confezionamento
Stoccaggio	Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali ben aerati

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza alla sezione 7

CONFEZIONI

TAN 27 Kg

FU 230 Kg

IBC 1000 Kg

Scheda Tecnica **SCHIUMACTIV**
Revisione Giugno 2022